

Technische Daten D12-DualDome

Modellvarianten	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-180°	Software (inklusive)	Video-Management-Software MxEasy, Leitstandssoftware MxControlCenter
Objektivoptionen	22 bis 135 mm Kleinbild, horizontaler Blickwinkel 90° bis 15°	Bildverarbeitung	Gegenlichtkompensation, autom. Weißabgleich, Bildverzerrung, Videosensor
Min. Lichtstärke	Farbbetrieb: 1 Lux bei 1/60 s, 0,05 Lux bei 1/1 s Schwarzweißbetrieb: 0,1 Lux bei 1/60 s, 0,005 Lux bei 1/1 s	Virtual PTZ	Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x
2 Bildsensoren	2x 1/2" CMOS, Progressive Scan	Alarm/Ereignisse	Auslösen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-Bewegungserkennung, ext. Signale, Temperatursensor, PIR, Benachrichtigung über E-Mail, FTP, Telefonie (VoIP, SIP), ISDN, Vor- und Nachalarmbilder
Max. Bildauflösung	Farbe: 2048 x 1536 (3Mega), Schwarzweiß: 1280 x 960 (Mega)	Audio	Video-VoIP-Gegensprechen
Bildformate	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 für Skyline)	Videotelefon	VoIP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung über Schalteingänge/-ausgänge, Alarmer
Bildrate (M-JPEG) (Live/Aufzeichnung)	VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, Mega: 6 fps, 3Mega: 4 fps	Sicherheit	Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adressfilter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection
Video Stream (MxPEG) (Live/Aufzeichnung/Ton)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 14 fps, 3Mega: 10 fps	Zulassungen	BGV C9 ("UVV Kassen"), EMV (Wohnbereich, Industrie), CE, FCC
Bildkomprimierung	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-VoIP-Telefon)	Stromversorgung	Ganzjährig Power over Ethernet (IEE 802.3af; Class 0), Netpower-Adapter, typ. 4 W
Interner DVR	Slot für SD-Karte (bis 16 GB)	Betriebsbedingungen	IP65 (nach DIN EN 60529), -30° bis +60 °C
Externer Video-Ringpuffer	Direkt auf NAS & PC/Server ohne zusätzliche Aufzeichnungssoftware	Maße	Ø x H: 20,1 x 11 cm, Gewicht: ca. 650 g

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Verfügbares Zubehör D12-DualDome

Vandalismus-Set	Wandhalter	Mast- und Eckhalter	Power-Adapter-Set	Power-Box 4 Kameras	ExtIO-Funktionserweiterung
 <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Domkuppel (3 mm Polyc.) • Edelstahl-Vandalismusring (poliert, matt oder in weiß, silbergrau, schwarz lackiert) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Wetterschutz (IP65) für D12-DualDome • Deckt RJ45-Unterputzdosen ab • Platz für Erweiterungs-module (WLAN) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm pulverlackierter Edelstahl • 2 Edelstahlbänder für Mastdurchmesser 60-180 mm inkl. Montagematerial 	 <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung über Netzwerk • Alle Kameramodelle (MX30V) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung für Hutschiene • Alle Kameramodelle (MX30V) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon/Lautsprecher • Infrarot-Bewegungsmelder, Temperatursensor • Schalteingänge/-ausgänge

L22 Super Weitwinkel 90°

L32 Weitwinkel

L43 Weitwinkel

L65 Tele

L135 Tele

Objektive



ca. 90°H x 67°V
in 10 m ca: 20,0 x 13,3 m



ca. 60°H x 45°V
in 10 m ca: 11,5 x 8,2 m



ca. 45°H x 34°V
in 10 m ca: 8,2 x 6,1 m



ca. 31°H x 23°V
in 10 m ca: 5,5 x 4,0 m



ca. 15°H x 11°V
in 10 m ca: 2,6 x 1,9 m