


## V12-Sec

Features						
Auflösung max.	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Versorgung	Audio intern	Schnittstellen	IR-Beleuchtung
1280 x 960	64 MByte	1 lux	PoE	Mikro / Lautspr.	RS232, I/O, Audio	X

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Objektivoptionen Day	Objektivoptionen Night
IP65	IP54	X	X	D22, D43	N22, N43



## Funktionen

<b>Auflösung</b>	<b>MEGA</b> , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400) <b>Zoom:</b> Digitalzoom 1x, 2x, 4x, sowie Software-Pan und -Tilt
<b>Objektive</b>	L22 Super-Weitwinkel 22 mm (90°Hx67°V; in 10m: 20,0m x 13,3 m), L43 Weitwinkel 43 mm (45°Hx34°V, in 10m: 8,2m x 6,1m)
<b>Max. Bildrate</b>	<b>30 fps VGA • 30 fps CIF • 10 fps MEGA</b>
<b>Schnittstellen</b>	10/100 Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45)*, RS232 (D-Sub 15-HD Stecker)*, 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)*
<b>Sensoren</b>	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, Mikrofon
<b>Funktionen</b>	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, integriertes VoIP von/zum Browser, ISDN-Telefonie, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldungen, IP-Ansage, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: je 50), Video-Audio-Recording (30 B/s VGA), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm) <b>zusätzlich bei Secure:</b> zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung
<b>Bildspeicher</b>	<b>64 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder <b>auf PC im Netzwerk</b> (Windows / Linux NFS); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
<b>Abmessungen</b>	248 x 185 x 153 mm (BxHxT)
<b>Lieferumfang</b>	 <b>Vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse</b> (3 mm Wandstärke), grau, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Befestigungsschrauben mit Dübel, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV-Magnetschirm), inkl. Netzteil
<b>Garantie</b>	12 Monate  * auf Anfrage

## Bestellnummer

## Details

**MX-V12-Sec**

**Indoor-Mega**, Vandalismusgeschützte Innenkamera für Eckmontage inkl. Stromversorgung, zzgl. Objektiv

**Individuelle Objektivbestückung Links, Rechts, Unten (max. 2 Objektive möglich)!**